



Vista 80C to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, przepuszczając jednocześnie najbardziej naturalne światło do wnętrza pomieszczenia. Jej kolor, pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

10 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foliai Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności

M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C

3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs

Tak



Dostępne Szerokości:

152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyścić przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	20%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	43%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	19%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	76%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	73%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	50%
Absorpcja energii słonecznej	38%
Transmisja	12%
Redukcja Rażenia Słonecznego	80%
Współczynnik G	0.25
Współczynnik U	5.1
Współczynnik Zacienienia	0.28
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foliai	PET
Grubość	50µ
Kolor Z Zewnątrz	SILVER

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	!
Szyba Zespolona Barwiona	✗
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	!
Szyba Zespolona Stadip Ext.	!
Szyba Zespolona Stadip Int.	✗

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.