



Alu 50 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film is providing effective protection against solar glare whilst its one-way mirror aspect guarantees privacy from prying eyes.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

do 3 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności

M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C

3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs

Tak



Dostępne Szerokości:

152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	59%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	22%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	21%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	52%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	55%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	24%
Absorpcja energii słonecznej	32%
Transmisja	44%
Redukcja Rażenia Słonecznego	47%
Współczynnik G	0.48
Współczynnik Zacienienia	0.2
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	75µ
Kolor Z Zewnątrz	SILVER

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespólna	✓
Szyba Zespólna Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespólna	✓
Szyba Zespólna Low E	✓
Szyba Zespólna Stadip Ext.	✓
Szyba Zespólna Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.