



Folie Chrome 270 XC są bardzo skuteczne w redukcji ciepła słonecznego, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej przepuszczalności światła. Folia zapewnia skuteczną ochronę przed rażeniem słonecznym, a jej lekkie lustrzane odbicie dodatkowo gwarantuje prywatność od ciekawskich oczu. Jej nowoczesny design natychmiast nadaje nowoczesny styl każdemu budynkowi na zewnątrz.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
 do 10 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
 M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
 3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
 Tak



Dostępne Szerokości:
 122cm 152cm 183cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkami cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. Silikon powinien zostać aplikowany na krawędziach folii w celu uniknięcia efektu utleniania. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi instalacji folii zewnętrznych.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	<1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	30%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	43%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	43%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	71%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	74%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	53%
Absorpcja energii słonecznej	26%
Transmisja	21%
Redukcja Rażenia Słonecznego	69%
Współczynnik G	0.29
Współczynnik U	5.8
Współczynnik Zacienienia	0.3
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	60μ
Kolor Z Zewnątrz	SREBRNY

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.