



Silver 480 XC to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne a jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wewnątrz. Redukuje rażenie słoneczne i daje piękny efekt lustra od zewnątrz, zapewniający dyskrecję przed oczami wścibskich. Ponadto, kompozycja ochronna chroni przed odłamkami szkła. Certyfikacja 2B2 i norma EN 12600.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
do 5 lata
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
Folii Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
Tak



Norma europejska EN 12600
2B2



Dostępne Szerokości:
152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Folia bezpieczna ze wzmocnionym klejem, wymagająca odpowiedniego środka do aplikacji (Film On ref 600-F0355, 20 ml na litr wody) oraz odpowiednich wyciskaczy 150-054/150-055/150-056. Nie myć przez co najmniej jeden miesiąc po instalacji oraz nie naklejać dodatkowych elementów na powierzchnię folii.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	16%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	62%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	60%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	82%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	87%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	67%
Absorpcja energii słonecznej	20%
Transmisja	13%
Redukcja Rażenia Słonecznego	84%
Współczynnik G	0.18
Współczynnik U	5.1
Współczynnik Zacienienia	0.2
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Folii	PET
Grubość	125µ
Kolor Z Zewnątrz	SILVER

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespólna	✓
Szyba Zespólna Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespólna	✓
Szyba Zespólna Low E	✓
Szyba Zespólna Stadip Ext.	✓
Szyba Zespólna Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.

