



Silver 445 XC to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne a jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wewnątrz. Jasna folia, pozwalająca na łatwy kontakt wizualny z dwóch stron szyby.

### Certyfikaty



**Gwarancja SOLAR SCREEN®**  
 do 7 lata  
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla  
 Foli Zewnętrznych!



**Klasyfikacja Ognioodporności**  
 M1



**Przechowywanie Od -5°C Do +40°C**  
 3 lata



**W Zgodzie Z Reach Rohs**  
 Tak



**Norma europejska EN 12600**  
 3b3



**Dostępne Szerokości:**  
 122cm 152cm 183cm

### Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

### Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc! nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

### Specyfikacja Techniczna

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Przepuszczalność Promieni Uv         | 1%           |
| Przepuszczalność Światła Widzialnego | 52%          |
| Odbicie Światła Widzialnego - Zew.   | 26%          |
| Odbicie Światła Widzialnego - Wew.   | 26%          |
| Redukcja Energii Słonecznej Tser     | 56%          |
| Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*  | 60%          |
| Współczynnik Słoneczny :             |              |
| Refleks                              | 30%          |
| Absorpcja energii słonecznej         | 33%          |
| Transmisja                           | 37%          |
| Redukcja Rażenia Słonecznego         | 44%          |
| Współczynnik G                       | 0.44         |
| Współczynnik U                       | 5.5          |
| Współczynnik Zacienienia             | 0.4          |
| Rodzaj Instalacji                    | Na zewnątrz  |
| Długość Rolki                        | 30.5 metry m |
| Konstrukcja Foli                     | PET          |
| Grubość                              | 60µ          |
| Kolor Z Zewnątrz                     | SILVER LIGHT |

### Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Szyba Pojedyncza                     | ✓ |
| Szyba Barwiona                       | ✓ |
| Refleksyjna Szyba Barwiona           | ✓ |
| Szyba Zespolona                      | ✓ |
| Szyba Zespolona Barwiona             | ✓ |
| Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona | ✓ |
| Szyba Zespolona Low E                | ✓ |
| Szyba Zespolona Stadip Ext.          | ✓ |
| Szyba Zespolona Stadip Int.          | ✓ |

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m<sup>2</sup>, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.