



Folia Charcoal 95 XC maksymalnie redukuje efekt rażenia słonecznego, jednocześnie przepuszczając najbardziej naturalne światło do wnętrza i nie daje efektu lustra na szybie.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
 do 2 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
 M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
 3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
 Tak



Dostępne Szerokości:
 152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
3. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
4. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydlny roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	6%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	5%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	5%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	40%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	44%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	7%
Absorpcja energii słonecznej	48%
Transmisja	45%
Redukcja Rażenia Słonecznego	95%
Współczynnik G	0.57
Współczynnik U	5.1
Współczynnik Zacienienia	0.6
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	30μ
Kolor Z Zewnątrz	BLACK

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespólna	✓
Szyba Zespólna Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespólna	✓
Szyba Zespólna Low E	!
Szyba Zespólna Stadip Ext.	✗
Szyba Zespólna Stadip Int.	!

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.