



Natural 80XC to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, przepuszczając jednocześnie najbardziej naturalne światło do wnętrza pomieszczenia. Jej kolor, pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
 do 3 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foliai Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
 M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
 3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
 Tak



Dostępne Szerokości:
 122cm 152cm 183cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	20%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	20%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	20%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	69%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	73%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	26%
Absorpcja energii słonecznej	59%
Transmisja	15%
Redukcja Rażenia Słonecznego	81%
Współczynnik G	0.3
Współczynnik U	5.6
Współczynnik Zacienienia	0.3
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foliai	PET
Grubość	60µ
Kolor Z Zewnątrz	NEUTRAL

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	!
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✗
Szyba Zespolona Stadip Int.	!

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.